

Innovación...



...simplificada

Desarrollado por Kyocera.  
Inspirado en Usted.



Con Acabador para 500 hojas y Bandeja de Papel Opcional 500 x 2 para lograr una cantidad máxima de papel de 1,600 hojas.



Brinda la flexibilidad de copiar e imprimir documentos en papel tamaño legal y doble carta.



Contenedor de tóner fácil de reemplazar con un alto rendimiento de 12,000 páginas (Negro) y 6,000 páginas (CMY).



Imprima y escanee con comodidad a cualquier dispositivo USB desde el panel con pantalla táctil en formatos de archivo PDF, JPG, TIFF y XPS.

### Especificaciones Básicas

Configuración	Multifuncionales a Color – Estándar impresora en Red, Copiadora y Escáner, Opcional Fax/ Fax en Red
Páginas por Minuto	TASKalfa 255c: Impresión: 25 ppm Negro/25 ppm Color (Carta); 13 ppm Negro/13 ppm Color (Legal); 13 ppm Negro/13 ppm Color (Media Carta) Copiado: 25 ppm Negro/25 ppm Color (Carta); 13 ppm Negro/10 ppm Color (Legal); 13 ppm Negro/8 ppm Color (Media Carta) TASKalfa 205c: Impresión: 20 ppm Negro/20 ppm Color (Carta); 10 ppm Negro/10 ppm Color (Legal); 10 ppm Negro/10 ppm Color (Media Carta) Copiado: 20 ppm Negro/20 ppm Color (Carta); 10 ppm Negro/8 ppm Color (Legal); 10 ppm Negro/8 ppm Color (Media Carta)
Tiempo de Calentamiento	TASKalfa 255c: 45 segundos o menos (Encendido) TASKalfa 205c: 50 segundos o menos (Encendido)
Tiempo de Acabado	23 segundos o menos en Modo Descanso; 10 segundos o menos en Modo Ahorro de Energía
Salida de la Primera Impresión	TASKalfa 255c: Copiado: 11.7 segundos o menos Negro/13.6 segundos o menos Color; Impresión: 10 segundos o menos Negro/12 segundos o menos Color TASKalfa 205c: Copiado: 11.7 segundos o menos Negro/13.6 segundos o menos Color; Impresión: 11 segundos o menos Negro/14 segundos o menos Color
Pantalla del Panel de Control:	Pantalla Táctil de 11 cm
Resolución	Impresión/ Copiado: 600 x 600 dpi; Escaneo: 600 x 600 dpi
Memoria	Memoria RAM Estándar de 1 GB expandible a 2 GB
Dúplex	La Impresión Dúplex Estándar es compatible con papel Media Carta a Doble Carta, 60 – 161 g/m <sup>2</sup>
Requisitos Eléctricos	120 V, 60 Hz, 12 A; 220-240 V AC, 50/60Hz, 6.5A
Dimensiones/ Peso	59 cm W x 59 cm D x 75 cm H / 80 kg
Volumen Mensual Máximo	255c: 40,000 páginas por mes / 205c: 30,000 páginas por mes

### Suministro de Papel

Fuentes de Papel Estándar	Bandeja para 500 Hojas, Bandeja Multipropósito (MPT) para 100 Hojas
Fuentes de Papel Opcionales	2 Bandejas de Papel para 500 hojas cada una (PF-471); Bandeja de Papel para 500 hojas + Gabinete (PF-470)
Capacidad de Papel	Estándar: 600 Hojas; Máximo: 1.600 Hojas
Tamaño de Papel	5.5" x 8.5" - 11" x 17" (de Media Carta a Doble Carta)
Densidad del Papel	Bandejas de Hojas: 60 - 253 g/m <sup>2</sup> ; MPT: 60 - 253 g/m <sup>2</sup>
Tipos de Papel	Bandejas de Hojas: Papel común, Papel reciclado; MPT: Papel común, Papel reciclado, Papel fino, Papel Grueso, Papel para cubiertas, Papel de tarjetas, Sobres

### Especificaciones de la Impresora

Controlador	PowerPC 464 800 MHz
PDL/ Emulaciones	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL y 5c), KPDL3 (PS3), XPS
Resolución de Impresión	600 x 600 dpi, Niveles de Color de 8 bits
Fuentes	101 Fuentes (93 PS3/PCL, 8 Vista)
Compatibilidad con SO Windows®	Windows XP/2003/Vista/2008/7
Compatibilidad con SO Mac	SO 10.x
Compatibilidad con SO Novell	Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidad con SO UNIX	SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces	Estándar: 10/100/1000 BaseTX; USB 2.0 de Alta Velocidad, 2 Puertos de Host USB, 2 Ranuras de Expansión Opcional: 10/100/1000 BaseTX (para función doble de la Tarjeta de Red)
Impresión en Red y Protocolos Admitidos	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SMNPv3, Kerberos, NTLM, 802.1x. Compatible con IPv4 e IPv6.
Drivers/ Definiciones de Impresión PostScript (PPD)	KX Driver, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX
Utilitarios	KMnet Admin, KMnet Viewer, PDF Direct Print, Estado del Monitor

### Especificaciones de Escaneo

Tipo de Escaneo	Escáner Color y Blanco y Negro
Velocidad de Escaneo	200 y 300 dpi: Blanco y Negro - 40 IPM, Color - 20 IPM; 400 y 600 dpi: Blanco y Negro - 20 IPM, Color - 10 IPM
Resoluciones de Escaneo	200, 300, 400, 600 dpi; 200x100/200x400 dpi
Formatos de Archivo	Blanco y Negro: TIFF, XPS, PDF, PDF/A Color: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A
Conectividad/ Protocolos Admitidos	10/100/1000BaseTX; TCP/IP
Funciones de Escaneo	Escaneo a E-mail, Escaneo a Carpeta (protocolo SMB), Escaneo a FTP y Escaneo a USB.
Prestaciones de Escaneo	Escaneo Dúplex, Escaneo Continuo, Separación de Archivos, Escaneo de Distintos Tamaños, Selección del Color, Ingreso de Nombre de Archivo, Aviso de Finalización de Trabajos

### Especificaciones de la Copiadora

Modo de Imagen	Texto, Foto, Texto/Foto, Gráfico/Mapeo, Impresiones de la Impresora
Copia Continua	1-999/ Autoreinicializable a 1
Otras Prestaciones	Selección Automática del Color, Ampliación Automática, Selección Automática de Papel, Desplazamiento de Margen, Originales de Distintos Tamaños, EcoPrint, Rotación de Imagen, Compaginación Electrónica, Copia Dividida, Interrupción de Trabajo, Favoritos, Accesos Directos, Aviso de Finalización de Trabajos
Administración de Trabajos	100 Códigos de Secciones Departamentales, 100 Códigos de Autorizaciones de Usuarios, 20 Validaciones de Usuarios Personalizables
Ampliación/ Zoom	Tamaño Completo, 5 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, Incrementos del 1% hasta 25 - 400%
Buzón de Documentos	Buzón de Trabajos para Impresión Privada basada en RAM, Buzón de Memoria Extraíble para Imprimir desde/ Escanear a USB

### Especificaciones de Fax

Compatibilidad	<b>Sistema de Fax Opcional (U)</b> ITU-T Grupo 3
Velocidad de Transmisión/ Módem	Menos de 3 segundos por página / 33,6 Kbps
Selección de Transmisión por Fax	Normal/Fina/Ultra Fina/Súper Fina
Memoria del Fax	9.5 MB Estándar
Capacidad de la Memoria del Fax	Hasta 700 páginas
Recepción de Fax en Red	Compatible con Recepción de Carpeta (protocolo SMB)
Funciones del Fax	Transmisión/Recepción Dúplex, Acceso Doble, Lista para 200 Direcciones, 100 Discados "A Un Toque", 50 Discados de Grupo, Broadcast, Bloqueo de Fax (25 Números), Informes de Fax, Buzón de Fax (Buzón de Polling y Subdirecciones)

### Procesador de Documentos

Tipo/ Capacidad	Procesador de Documentos Estándar con Reversión (RADF)/ 50 Hojas
Velocidad de Escaneo de Copia	Hasta 20 Originales por Minuto Color y Negro
Originales Admitidos	5.5" x 8.5" - 11" x 17" (Media Carta – Doble Carta) / 49 – 163 g/m <sup>2</sup> (Simple Faz), 53-120 g/m <sup>2</sup> (Doble Faz)

### Acabador para 500 Hojas Opcional

Capacidad de Apilamiento/ Engrapado	<b>Acabador DF-470</b> Apilado: 500 Hojas/ Engrapado 50 Hojas (Carta), 30 Hojas
Tamaño de Papel	Carta, Legal, Doble Carta
Densidad del Papel	60 - 253 g/m <sup>2</sup>
Posición de Engrape en Borde	3 Posiciones

### Insumos

Tóner	Negro: 12,000 páginas* (toner inicial para 3,000 páginas) CMY: 6,000 páginas* (toner inicial para 1,500 páginas)
Caja de Desperdicios del Tóner	7,500 páginas
Kit de Mantenimiento	MK-895 A/B 200,000 páginas

### Otras Opciones

**AK-470** (Unidad de Puente para Acabador), Tarjeta de Red IB-50 Gigabit (Tarjeta de Red Dual), Kit de Autenticación de Tarjetas (B), Sujetador del Lector de Tarjetas (B), Memoria Expandible a 128 MB, 512 MB, 1 GB, Gabinete, Elevador

\* De conformidad con la norma ISO 19798

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para conocer lo último en conectividad, visite [www.kyoceramita.com](http://www.kyoceramita.com). Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.